

# W0801 模块开发底板使用指南

V0.1



北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话:+86-10-62161900

公司网址:www.winnermicro.com



## 文档历史

版本	完成日期	修订记录	作者	审核	批准
V0.1	2020/6/20	初始版本	Ray		
			•		





### 目录


1	概述	1
2	开发底板	
	2.1	简易开发底板供电方式2
	2.2	底板原理图2
	2.3	底板 PCB 示意图
4		



#### 1 概述

本指南介绍了 W0801 模块简易开发底板 W0801\_DevKit 快速使用,硬件相关接口。

#### 2 开发底板实物图




接口说明



#### 2.1 简易开发底板说明

- ▶ 电源跳线:跳线接右边,USB Type-C 接口 5V 供电(底板内置 USB 转 TTL 芯片,直接连接 Wi-Fi 模块 UART0);跳线接左边,外接 USB 转串口板供电(3.3V)直接连接模块 UART0。
- ▶ RX/TX 跳线接右边,模块 UART0 与 TYPE-C 接口连通;RX/TX 跳线接左边,模块 UART0 与 J8 接口连通。
- ▶ 复位按键:复位模块使用,按下按键模块复位。
- ➤ PAO 按键:需要升级模块固件时,给模块上电时按住 PAO 按键,模块进入打印 CCC 状态时释放按键。固件下载完成后需要重新复位才能正常工作。

#### 2.2 底板原理图





### 2.3 底板 PCB 示意图

